

Konica Minolta Holdings

**Konica Minolta Magicolor 5550 - Imprimante - couleur - laser - Legal, A4 - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 25.6 ppm (couleur) - capacité : 600 feuilles - parallèle, USB, 1000Base-T, USB pour impression directe**



La magicolor 5550 est une imprimante couleur haut de gamme qui vous permet d'effectuer des impressions depuis n'importe quel système d'exploitation ou application tout en s'intégrant de manière transparente au réseau. La magicolor 5550 est la solution d'impression laser couleur des professionnels pour lesquels la rapidité et la qualité d'impression sont essentiels. Capable d'imprimer 27 ppm en couleur, 31 ppm en monochrome et une première page en 8 secondes, elle convient parfaitement aux groupes de travail les plus exigeants ayant des besoins différents.

Description du produit	Konica Minolta Magicolor 5550 - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Dimensions (LxPxH)	42 cm x 52.6 cm x 42 cm
Poids	44 kg
Format maximal du support (standard)	Legal, A4
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm (Legal) x 1200 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25.6 ppm - couleur   Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc
Technique d'amélioration de l'image	Photo ART-9600 (négatif à tons continus 600 x 600 ppp x 4 bits)
Interface	Parallèle, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB pour impression directe
Processeur	Freescale PowerPC 7448 733 MHz
RAM installée (max.)	256 Mo ( 1 Go )
Lecteur de carte	Lecteur de carte
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL
Type de support	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, papier carte postale
Capacité totale	600 feuilles
Gestion des supports	Cassette papier 500 feuilles, bac universel 100 feuilles
Taux d'utilisation mensuel	120000 pages
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Fonctionnalités de l'imprimante	Recto-verso en option
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows XP, Windows 98 Deuxième Édition / Windows ME, Novell NetWare 6, Windows XP Édition 64-Bit, Apple MacOS 9.1 ou plus récent, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Largeur	42 cm
Profondeur	52.6 cm
Hauteur	42 cm

Poids	44 kg
-------	-------

## Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 25.6 ppm - couleur Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc
Technologie de connectivité	Câblé
Interface	Parallèle, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB pour impression directe
Technique d'amélioration de l'image	Photo ART-9600 (négatif à tons continus 600 x 600 ppp x 4 bits)
Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL
Polices incluses	137 x PostScript 93 x PCL
Fonctions de gestion des couleurs	ICC Color Profiles
Fonctionnalités de l'imprimante	Recto-verso en option
Gestion des supports	Cassette papier 500 feuilles, bac universel 100 feuilles

## Processeur

Processeur	Freescale PowerPC 7448 733 MHz
------------	--------------------------------

## RAM

RAM installée (max.)	256 Mo / 1 Go (maximum)
----------------------	-------------------------

## Lecteur de carte

Type	Lecteur de carte
Cartes de mémoire flash prises en charge	CompactFlash Card

## Gestion du support

Type de support	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, papier carte postale
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm (Legal) x 1200 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Poids du support	60 g/m2 - 210 g/m2
Capacité totale	600 feuilles
Chargeur(s) de support	1 x chargement automatique - 500 feuilles 1 x chargement automatique - 100 feuilles
Capacité de chargement maximum	1600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

## Durée de vie

Taux d'utilisation mensuel	120000 pages
----------------------------	--------------

## Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Technologie de connectivité	Câblé
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	TCP/IP, IPX/SPX, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS
Protocole de gestion à distance	SNMP, HTTP, HTTPS, IPP 1.1

## Extension/connectivité

Nombre total de baies d'extension (disponibles)	Interne
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	2 ( 1 ) x mémoire
Connexions	1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches 1 x port pour impression directe - USB à 4 broches, type A

## Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner ( cyan ) jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner ( magenta ) jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner ( jaune ) jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner ( noir ) jusqu'à 3000 pages
Conformité aux normes	CE, UL, VCCI, C-Tick, cUL, EPA Energy Star, RoHS

## Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	750 Watt
Consommation en veille / sommeil	250 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires, PageScope EMS Plug-Ins, PageScope NDPS Gateway, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Peer-to-Peer Printing, PageScope Plug and Print
Système d'exploitation requis	Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows XP, Windows 98 Deuxième Édition / Windows ME, Novell NetWare 6, Windows XP Édition 64-Bit, Apple MacOS 9.1 ou plus récent, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition

## Garantie du fabricant

Services & maintenance	Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 1 an

## Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 85%
Niveau sonore	39 dBA (inactif) / 56 dBA (en fonctionnement)

#### RAM

1420151-002	Konica Minolta - Mémoire - 512 Mo
-------------	-----------------------------------

#### Disques durs

A08D0W1	Konica Minolta - Disque dur - 40 Go - interne
---------	---

#### Consommables pour imprimante

4623361	Konica Minolta - Agrafes
A06V452	Konica Minolta - Cartouche de toner - 1 x cyan - 6000 pages
A06V252	Konica Minolta - Cartouche de toner - 1 x jaune - 6000 pages
A06V352	Konica Minolta - Cartouche de toner - 1 x magenta - 6000 pages
A06V152	Konica Minolta - Cartouche de toner - 1 x noir - 6000 pages
A06V453	Konica Minolta - Cartouche de toner - haute capacité - 1 x cyan - 12000 pages
A06V253	Konica Minolta - Cartouche de toner - haute capacité - 1 x jaune - 12000 pages
A06V353	Konica Minolta - Cartouche de toner - haute capacité - 1 x magenta - 12000 pages
A06V153	Konica Minolta - Cartouche de toner - haute capacité - 1 x noir - 12000 pages
A06X0Y3	Konica Minolta - Collecteur de toner usagé - 2 - 9000 pages
A06X0Y1	Konica Minolta - Courroie de transfert de l'imprimante - 1 - 120000 pages
9967000351	Konica Minolta - Papier ordinaire - 216 x 1200 mm - 100 feuille(s)
A06X0Y2	Konica Minolta - Rouleau de transfert d'imprimante - 1 - 120000 pages
A0310GH	Konica Minolta - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x cyan - 30000 pages
A03105H	Konica Minolta - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x jaune - 30000 pages
A0310AD	Konica Minolta - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x magenta - 30000 pages
A0310AH	Konica Minolta - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x magenta - 30000 pages
A03100H	Konica Minolta - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x noir - 30000 pages
A0310NH	Konica Minolta Print Unit Value Kit - Unité de mise en image de l'imprimante - 1 x jaune, cyan, magenta - 30000 pages
A06VJ52	Konica Minolta Toner Value Kit - Cartouche de toner - 1 x jaune, cyan, magenta - 6000 pages
A06VJ53	Konica Minolta Toner Value Kit - Cartouche de toner - haute capacité - 1 x jaune, cyan, magenta - 12000 pages

#### Accessoires pour périphérique de sortie

A01F0Y1	Konica Minolta - Retoucheur avec agrafeuse
---------	--

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.